

定格総荷重表

機種 2000HLX
クローラークレーン

(全周)

【主フック】

カウンタウイト質量 91.2 t
ロアウイト質量 21.2 t
ショートジブ長さ - m
(単位 t)

作業半径 (m)	主ジブ長さ (m)											作業半径 (m)
	15.0	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	39.0	42.0	45.0	
4.6	200.0											4.6
5.0	200.0	196.8/5.2	179.0/5.7									5.0
6.0	189.8	189.6	176.4	157.0/6.2	151.0/6.8							6.0
7.0	164.1	163.9	163.5	157.0	151.0	133.0/7.3	128.4/7.8					7.0
8.0	144.5	144.3	143.9	143.5	143.3	132.1	128.4	107.5/8.3	103.2/8.9			8.0
9.0	129.0	128.8	128.4	128.0	127.8	125.0	124.9	106.9	102.9	98.8/9.4	87.5/9.9	9.0
10.0	116.5	116.3	115.8	115.5	115.2	114.8	114.6	103.8	100.0	96.7	87.5	10.0
12.0	90.7	90.6	90.4	90.2	90.0	89.8	89.6	89.6	89.4	89.2	85.3	12.0
14.0	69.8	73.0	72.7	72.5	72.3	72.1	71.9	71.8	71.6	71.4	71.3	14.0
16.0	63.5/14.6	61.0	60.7	60.4	60.2	60.0	59.8	59.7	59.4	59.2	59.1	16.0
18.0		54.3/17.2	52.4	52.1	51.4	51.2	50.9	50.8	50.5	50.3	50.2	18.0
20.0			46.3/19.8	45.3	45.1	44.5	44.2	44.1	43.8	43.6	43.4	20.0
22.0				40.0	39.7	39.6	39.0	38.8	38.5	38.3	38.1	22.0
24.0				39.0/22.4	35.4	35.3	35.1	34.6	34.3	34.0	33.9	24.0
26.0					33.5/25.0	31.7	31.5	31.5	30.8	30.5	30.3	26.0
28.0						29.3/27.6	28.5	28.5	28.2	27.6	27.4	28.0
30.0							26.0	25.9	25.7	25.5	25.3	30.0
32.0							25.7/30.2	23.7	23.5	23.3	23.1	32.0
34.0								22.9/32.8	21.6	21.4	21.2	34.0
36.0									20.4/35.4	19.7	19.5	36.0
38.0										18.2	18.0	38.0
40.0											16.7	40.0
42.0											16.3/40.6	42.0
ジブ傾斜角の範囲	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	30°～ 80°	ジブ傾斜角の範囲
ロープ掛数	16	16	14	12	12	10	10	8	8	8	7	ロープ掛数
つり上げ m/s	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	つり上げ m/s
旋回 rad/s	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	旋回 rad/s
起伏 m/s	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	起伏 m/s

備考

- 1 定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 2 実際につり上げられる荷重は、定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
但し、上記により算定した定格荷重が『使用フックの容量』を越える場合は『使用フックの容量』を定格荷重の値とします。

名称 TITLE	図番 DWG.NO.	項 PAGE
定格総荷重表 主ジブ 28mmワイヤロープ仕様	EK618039	1/2